

Echipamente necesare în cadrul proiectului CREATIVO II

Echipamente	Caracteristici	U / m
Masă de sudură 1400x3000mm	• Cadru metalic stabil • Suprafață cu grosime 8-12-15 mm • Suporturi fixe sau roți cu picior extensibil • Înălțime reglabilă 830-930mm • Orificii laterale calibrate, teșite și frezate	1
Masă de sudură 580x1200mm	• Cadru metalic stabil • Suprafață cu grosime 8-12-15 mm • Suporturi fixe sau roți cu picior extensibil • Înălțime reglabilă 830-930mm • Orificii laterale calibrate, teșite și frezate	1
Mașină de debitat metal	• Gamă pivotantă de $\pm 45^\circ$ • Scala unghiului ușor de citit permite o muncă precisă • Reglarea secunde a miterului • Fusul de menghină protejat • Baza masivă de mașini pe ambele părți cu găuri pentru montarea suportului materialului MSR • Mânerul lung permite tăierea fără eforturi mari cu butonul integrat (On / Off) • Pornirea automată a pompei de lichid de răcire la tăierea • Dispozitiv de protecție funcțională, construcție închisă, mobilă • Mecanism de deschidere rapidă pentru siguranță optimă la tăiere • Vise interesant, de 4 ori, ghidat cu fălci de prindere reglabile individual. Tăierea are loc întotdeauna într -o poziție optimă la piesa de lucru • Baza masivă a mașinii • Fusul de menghină protejat • Dimensiuni de bază ale mașinii: - CS 275 - 460 x 515 x 775 mm și - CS 315 - 546 x 620 x 801 mm	1
Mașină de găurit metal	• Putere nominală – 350 W • Adâncimea de găurire – 60 mm • Turație nominală – 250-2500 rpm • Tip mandarină cheie • Viteze – 12 • Dimensiunea mesei – 193*198 mm • Diametrul burghiului – 16 mm	1

Ferăstrău circular de tăiat lemn	• Tensiune – 220/240V~50/60Hz • Putere consumată - 2600W • Viteză fără sarcină - 4800 rpm • Dimensiunea lamei - 254mm x 25.4mm • Capacitatea maximă de tăiere: • La un unghi de 45 de grade - 60mm • La un unghi de 90 de grade - 86mm • Dimensiunea mesei principale - 643mm x 549mm • Dimensiunea mesei suplimentare (stânga) - 643mm x 65mm • Dimensiunea mesei suplimentare (dreapta) - 643mm x 101mm • Dimensiunea mesei suplimentare (spate) - 549mm x 60mm • Oprire pozitivă la 90° și 45° • Stand din oțel cu 4 picioare pentru rigiditate și stabilitate • Însoțit de un set suplimentar de perii de cărbune	1
Aparat de îndoit metal	• Țeavă diametru maxim (perete de 2 mm) – 50,8 mm • Profil pătrat maxim (perete de 2 mm) – 50 mm • Diametru material maxim – 50,8*2 mm • Diametrul axelor – 20 mm • Lățimea rotelor – 84 mm • Puterea motorului – 0,55 KW	1
Aparat de sudură cu laser SF4S 3în1 SENFENG	• Putere – 5500 BT • Putere laser – 1200 BT • Tensiune – 220 V	1
Mașină combinată de îndoit	• Funcționare cu două brațe de pârghie aranjate lateral, mari, reglabile și ușor de operat • Masă cu foarfecă cu benzi de măsurare introduse și oprire cu unghi drept pe ambele părți • Ruloul de sus, spate și jos ușor reglabil • Suprafață de contact lungă • Reglabil backgauge și suport pentru material frontal extensibil pentru plasarea în siguranță a foilor de format chiar și mari Pliere: • Obrajii pliați de înaltă calitate • Dispozitiv cu pene-down • Segment Split Edge Rail 40/50/65/65/100/180/255/380 mm pentru îndoire a casetei A tăia: • Tăierea curată și fără burr de lamele superioare și inferioare din oțel de calitate	1
Materie primă pentru stelaje	• Tablă (8 mm) – 1500*6000 – 2 buc. • Țeavă Profilată (50*50³) – 200 m	1

+ mese		
Set măști pentru sudură cameleon 15 buc, ochelari de protecție și alte accesorii 15 buc (electrozi, sârmă de sudat etc.)	Mască de sudură: • Dimensiuni (L * W*H*O (diam.) • Vizorul are dimensiunile 92*42 mm • Masca în întregime măsoară 110*90 mm • Model Chameleon Ochelari: • Protecție pentru ochi în interior – lentilă transparentă • Protecție pentru ochi în exterior – lentilă gri • Materialul dielectric nu conține metal • Acoperirea antizgâriere • Respectarea standardelor CE, UKCA, ANSI și CSA	1