

	Articole de Investiție	Specificații tehnice	Cantitate
16	Manipulator (Transpalet manual hidraulic)	Capacitatea 2500 kg Lungime furci 1150 mm Lățime 550 mm	1 bucată
18	Mașină de găurit metal	Putere motor S1 600 W Putere motor S6 900 W Voltaj 230 V Plecare 130–240 mm Dimensiune masă 220×220 mm Adâncime maximă găurire 805 mm Diametru maxim găurire 16 mm Cursă până 80 mm Viteză ax 500–2500 rpm Distanță ax-masă 355 mm Distanță ax-bază 470 mm Placă de bază 210×350 mm Dimensiuni 910×360×320 mm	1 bucată
22	Aparat de sudare TIG/WIG argon	Tensiune 230 V Tip inverter Curent 10–200 A Regimuri MMA / AC / DC Diametru buclă 1.6–5.0 mm	1 buc
25	<u>Aparat de sudură cu laser</u>	Greutate 156 kg Dimensiuni 700×120×80 mm Tensiune alimentare 230 V AC ±10% Putere laser 1500 W Diametru fir 0.8–1.6 mm Răcire cu apă Frecvență 2–4000 Hz Lungime undă 1080 nm Grosime material sudabil 0.2–4.0 mm	1 buc
26	<u>Compresor</u>	Putere 2200 W Capacitate rezervor 100 L Debit aer 250 L/min Presiune maximă 8 bar	1 buc
27	Set de vopsire (pistol electric)	Lungime furtun 1.25 m Volum rezervor 0.8 L Putere 440 W Tensiune 220 V Debit 0–200 ml/min Aplicare 1.5 m ² /min	1 set